




Fönsterbänkar

montering på upplag ("inmurade bänkar")

Definition och användning

Fönsterbänkar monteras i fönstersmyg på upplag.



Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Inomhus kapitel.8.3.4 skall uppfyllas.

Fästmedel

Stenskivor monteras mot underlaget med fästmedel enligt Natursten Inomhus kapitel 8.3.4.

Montering

Utförs enligt Natursten: Inomhus kapitel 8.3.4. Välj monteringsmetod.

Stenskivor

Dimensioner, format och toleranser enl. Natursten, Inomhus kapitel 8.3.1 och 8.3.4 samt tabell 8.4. Observera att olika toleranser gäller för olika monteringsmetoder.

Val av stenmaterial, kulör, ytbearbetning enligt Natursten, Inomhus kapitel 8.1.

Projektuppgifter:

Projektnamn: _____

Underlag:

- Betong
 Trä
 Gipsskiva
 Annat _____

Fästmedel:

- Cementbruk
 Fästmassa
typ/fabrikat _____
 Lim
typ/fabrikat _____
 Annat: _____

Stensort: _____

Ytbearbetning: _____

Bänkformat: _____

Stentjocklek: _____

Skyddstäckning

Utförs enligt Natursten, Inomhus kapitel 4.4.23 i tillämpliga delar.

Byggstädning

Utförs enligt Natursten Skötselinstruktion Inomhus.

Fog mellan bänkskivor (fogbänkar):

3 mm bred

5 mm bred

Anslutning mot fönster

5 mm fog mot karm som fogas

med elastisk fogmassa.

Inlägges enligt ritning: _____

Skyddstäckning utförs enl ritning

Skyddstäckning utföres enl nedan:

Undre skikt: _____

Övre skikt: _____

Särskilda instruktioner för byggstädning
gäller enligt: _____



Sveriges Stenindustriförbund 2006

Industrigatan 6, 291 36 KRISTIANSTAD

Tel 044-20 97 80, www.sten.se, e-post: ssf.sfi@sten.se