




Markbeläggning av natursten utomhus

Markbeläggning av hållar i sand

Definition och användning

Läggning av hållar i sand ger en konstruktion där beläggningen kan uppta rörelser i marken och där ev förskjutningar kan åtgärdas med relativt enkla metoder. Konstruktionens uppbyggnad anpassas till förväntad trafikbelastning.



Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel.4.4.10

Stenhållar/-plattor

Dimensioner, format och toleranser enl. Natursten, Utemiljö kapitel.4.2

Val av stenmaterial, kulör, ytbearbetning enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.1

Sättmaterial

Obundet sättmaterial väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 3.2

Montering

Utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.4.5 och 4.4.6

Fogning

Fogning utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.3 med obundet fogmaterial enligt kapitel 3.2.2. Fogbredd enl tabell 4.12.

Krav på färdig beläggning

Den färdiga beläggningen ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.4.10

Projektspecifikation

Projekt:

Trafikbelastning, trafikklass enl tabell 4.21

- G. Uteplats, altan, innergård etc med gångtrafik utan tillträde för motorfordon.
- GC. Gång- och cykelväg med enstaka, lätta fordon, garageinfart.
- 0. P-plats. Lätta varutransporter.
- 1a. Brandväg, torgyta, etc.
- 1b. Mindre gata
- 2. Gata, väg

Stensort: _____

Ytbearbetning: _____

Plattformat: _____

Plattjocklek: _____

- Sågad kant
- Huggen kant
- Förstärkning av fogar, enl 3.1.8, med:
